

SPECIFICHE TECNICHE "TENDE PLISSÈ" da 25mm

TENDE CON TESSUTO PLISSETTATO DECORATIVE E DI ARREDAMENTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE COMPONENTI MECCANICA

- Cassonetto superiore e inferiore in trafilato di alluminio, delle stesse dimensioni (29x12,5)mm, laccato bianco (di serie) con laccatura epossidica. Si forniscono su richiesta, anodizzati argento o bronzo e laccato nero (optional a parte)
- Anima in PVC con biadesivo, per fissaggio tessuto sui cassonetti
- Gruppo comando di sollevamento in materiale plastico antiusura, con arresto a ghigliottina e impacchettamento regolabile
- Boccole di scorrimento in resina dura autolubrificanti, resistenti al logoramento per attrito
- Cordoncini in poliestere 100% ad alta tenacità Ø 0,8mm (per assemblaggio) e Ø 1,8mm (parte terminale)
- Olivetta coprigiunta cordoncini in alluminio, colore argento


TIPOLOGIA E COLORI TESSUTI

- Vanity ignifughi e non - Euro Blackout non ignifughi. Entrambi gli articoli in diversi colori

FORMATO CASSONETTO E INGOMBRO tenda (dimensioni massime consigliate L 200 x H 260 cm)

Altezza tenda aperta cm	Ingombro tenda chiusa cm
100	5,00
150	6,00
200	7,00
260	8,00

Larghezza misura della tenda finita, minimo 12 cm circa



FISSAGGIO TENDA

- Fissaggio a soffitto con supporto in metallo a scatto (di serie)
- Fissaggio a parete con supporto fisso in metallo da cm 3,4 (optional a parte)
- Fissaggio a parete con supporto fisso in metallo bianco da cm 10 (optional a parte)
- Fissaggio a parete con supporto estensibile regolabile bianco da cm 8/12 (optional a parte)
- Il numero di supporti di serie sono 2 fino a cm 100, 3 da cm 101 a cm 150, 4 da cm 151 a cm 250, 5 oltre cm 251
- Su richiesta supporti a soffitto a scatto, in più rispetto al numero di serie

REALIZZAZIONE TENDA CON TESSUTO A PIÙ FASCE DI COLORI

- Tenda realizzata con 2 fasce di colori in altezza (optional a parte)
- Tenda realizzata con più di 2 fasce di colori in altezza (optional a parte)
- Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati della stessa altezza, con sormonto (optional a parte)
- Tenda realizzata per applicazioni speciali, orizzontale o obliqua (chiedere fattibilità e preventivo)
- Comunicare esattamente l'altezza e la larghezza delle fasce di colore, a tenda aperta

GUIDATURE

- Guidatura di serie per fissaggio solo a terra (optional a parte)
- Guidatura su richiesta per fissaggio a parete o a terra (optional a parte)

TRASMISSIONE ORDINE

- Misure finite: misura plissè uguale alla misura ordinata
- Misure luce: misura plissè con larghezza meno 5 mm della misura ordinata



Guidatura di serie per fissaggio a terra



Guidatura su richiesta per fissaggio a parete

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.



TENDE PLISSÈ da 25mm

TENDE CON TESSUTO PLISSETTATO DECORATIVE E DI ARREDAMENTO



Colori dei cassonetti



Laccato bianco (di serie)



Laccato nero (su richiesta)



Anodizzato argento (su richiesta)



Anodizzato bronzo (su richiesta)

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

TENDE PLISSÈ da 25 mm TENDE REALIZZATE CON BINARIO LACCATO BIANCO

Plissè con tessuto Filtrante "VANITY" non ignifugo

Plissè con tessuto Filtrante "VANITY FR" ignifugo

Plissè con tessuto Oscurante "EURO BLACKOUT" non ignifugo

Minimo fatturabile mq 1,40 - Tende complete di supporti a soffitto a scatto

Fuori campionatura, è disponibile il tessuto oscurante ignifugo "GREEN EBO FR" al prezzo dell'"EURO BLACKOUT" (chiedere colori disponibili)

TENDE REALIZZATE SENZA GIUNTA CENTRALE

Con tessuto "Vanity" fino a un max di larghezza cm 235

Con tessuto "Euro Blackout" fino a un max di larghezza cm 210

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI O APPLICAZIONI SPECIALI MINIMO FATTURABILE MQ 1,60

Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con più di 2 fasce di colori in altezza

Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati della stessa altezza, con sormonto

OPTIONAL SU RICHIESTA

Guidatura di serie per fissaggio solo a terra

Guidatura su richiesta per fissaggio a parete (specificare al momento dell'ordine)

Supporto a parete fisso in metallo da cm 3,4

Supporto a parete fisso in metallo bianco da cm 10

Supporto a parete estensibile regolabile da cm 8/12

Tenda con cassonetto laccato nero o anodizzato argento/bronzo

Sistema di sicurezza bambini "Safety Child" (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su plissè di nostra produzione)

Trasformazione tenda da non guidata a guidata

Riduzione plissè in larghezza (in base alla fattibilità)

Riduzione plissè in altezza

Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

